


FEE62700PM Myčka nádobí



Dokonalý výsledek mytí

I natěsno vložené nebo větší kusy nádobí si zaslouží perfektní čistotu. Přídavné satelitní sprchovací rameno zajišťuje, že se důkladně očistí každý milimetr nádobí v myčce. Těšte se na skvělé výsledky mytí.



Beze skvrn díky přirozenému sušení

Technologie AirDry díky cirkulaci vzduchu maximalizuje sušicí výkon a zároveň minimalizuje spotřebu energie. Dvířka myčky se před koncem sušicího cyklu pootevrou o 10 centimetrů, aby dovnitř vnikl vzduch, který nádobí dosuší.



Vynikající péče a zářivost i bez ručního mytí

Systém GlassCare dokonale zafixuje křehké sklenice, a tak jim zajišťuje perfektní péči. Technologie SoftGrip během mytí drží sklenice na víno za stopku. A měkké pryžové hroty SoftSpikes® sklu vytvoří podpůrnou podložku.

Další benefity

- Program Intenzivní 70 °C si poradí i s extrémně zašpiněným nádobím

Specifikace

- Instalace: Vestavná, viditelný ovládací panel
- Třídy (en.třída/mytí/sušení): A++ / A / A
- Myčka pro instalaci ve výšce
- Kapacita mytí: 15
- Úroveň hluku: jen 44 dB(A)
- Spotřeba vody a energie: 10.2 l, 0.932 kWh
- Šetrná funkce pro sklo
- 6 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 30 MIN 60°, AutoSense 45°-70°, Eco, extra tichý, sklo 45°C, intenzivní 70°C
- Systém ProWater s doplňkovým horním ostřikovacím ramenem
- Systém sušení: Technologie AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: zpožděný start 1-24h, fáze sušení, konec, extra hygienický, vybraný program, indikátor pro leštidlo, fáze oplachování, sůl, úspora času, fáze mytí, XtraDry
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení

Technické specifikace

- Instalace : Vestavná, viditelný ovládací panel
- Rozměry (mm) : 818x596x575
- Energetická třída : A++
- Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) : 820-900x600x570
- Programy : 30 MIN 60°, AutoSense 45°-70°, Eco, extra tichý, sklo 45°C, intenzivní 70°C
- Počet jídelních souprav : 15
- Délka kabelu (m) : 1.6
- Délka napouštěcí hadice (cm) : 180
- Délka vypouštěcí hadice (cm) : 180
- Příkon (W) : 1950
- Napájecí napětí (V) : 220-240
- Požad. jištění (A) : 10
- Frekvence (Hz) : 50
- Hlučnost (dB(A)) : 44
- Počet programů : 6
- Počet teplot : 4
- Účinnost sušení : A
- Odhadovaná roční spotřeba (kWh) : 270
- Roční spotřeba vody (l) : 3080
- Obvyklý program : Eko 50
- Zařízení proti zaplavení : spínací plovák
- Typ napouštěcí hadice : Aqua control
- Systém sušení : Technologie AirDry
- Typ motoru : Invertor motor
- Čistá hmotnost (kg) : 39.57
- Vodní senzor : Ano
- Displej zobrazuje : zpožděný start, zbývajcí čas, servisní kód
- FuzzyLogic - množstevní automatika : Ano
- Vlastnosti dolního koše : 2 rozložitelné talířové poličky, Plastové držátko
- Vlastnosti horního koše : 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
- Kolečka a nožičky : 2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu, Výšková nastavitelnost 0-8 cm
- Kód produktu (PNC) : 911 424 387

Popis výrobku

Myčka vestavná 60 cm; energetická třída: A++; spotřeba vody (l): 10,2; hlučnost dB(A): 44; počet programů / teplot : 6 / 4; druhy programů: 30 min 60 °C , AutoSense 45 °C-70° , Eco , extra tichý , sklo 45 °C , intenzivní 70 °C; D15 sad; displej: třímístný s ukazatelem zbývajcího času; technologie: ProClean, AirDry; funkce: ExtraHygiene, TimeSaver, XtraDry, automatického vypnutí AutoOff, odložený start o 1 až 24 hodin; vybavení: systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem, vodní senzor - detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody, Aqua-Control, indikátor doplnění soli, horní koš se 6 držáky sklenic na víno SoftGrip, 2 měkké hroty SoftSpikes, sklopné poličky na šálky, 2 skládací držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, spodní koš 2 sklopné držáky na talíře, instalace dveří -

FEE62700PM Myčka nádobí

PSGBDW130D000001

