

Název nebo ochranná známka dodavatele

Haier

Product name / Commercial code

HATS6DCS56B

Roční spotřeba energie (kWh)

33,3

Třída energetické účinnosti - (2010/30/EU)

A+

Index energetické účinnosti, (EEI)

A+

Účinnost proudění tekutin, (FDE hood)

36.2

Třída účinnosti proudění tekutin

A

Účinnost osvětlení, (LEhood)

14.9

Třída účinnosti osvětlení

D

Účinnost filtrace tuků

70.5

Třída účinnosti tukové filtrace

D

Průtok vzduchu při minimálním / maximálním výkonu (m3/h)

619

Průtok vzduchu za podmínek intenzivního nebo Booster výkonu (m3/h)

746

Vzduchem šířené akustické emise při minimálním/maximálním výkonu (dB(A) re 1 pW)

64

Vzduchem šířené akustické emise za podmínek intenzivního nebo Booster výkonu (dB(A) re 1 pW)

70

Spotřeba energie ve vypnutém režimu, (Po) (W)

0,42

Spotřeba energie v pohotovostním režimu, (Ps) (W)

0

Součinitel uplynutí času (f)

0,7

Intenzita průtoku vzduchu měřená v bodu nejvyšší účinnosti, QBEP (m3/h)

423

Tlak vzduchu měřený v bodu nejvyšší účinnosti, (PBEP) (Pa)

107

Příkon měřený v bodu nejvyšší účinnosti, (WBEP) (W)

128,5

Nominální výkon systému osvětlení, (WL) (W)

Průměrná intenzita osvětlení na povrch varné desky, (Emiddle) (lux)

119